



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025

PROTOCOLO TC Nº 001238/2025

ITEM 20

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESSA: 37.400.911 JOEL SILVA GOMES- EPP

CNPJ: 37.400.911/0001-16

ITEM	CLASSIFICAÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
20	1ª	2	849,05	1.698,10
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				1.698,10

consultsideti@gmail.com

Pregão Eletrônico N° 90010/2025

453737 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO SERGIPE

ITEM 20 – Testadores e Rastreadores Noyafa NF-8209S

Descrição: NF-8209S é uma nova geração e atualização do seu antecessor NF-8209.

O Novo NF-8209S veio com um novo design mais moderno e mais resistente, com bateria própria de lítio de 3.7v e 1400 mah para facilitar o uso e com sua principal característica de medir cabos mais longos de até 500 metros para facilitar o trabalho dos profissionais de rede, tudo em um só aparelho.

Tem três modos para opções para rastrear o cabo como o modo digital, o modo analógico e o modo poe. Isso significa que está equipado com as mais poderosas tecnologias de localização de cabo para qualquer ambiente de trabalho. Além disso, inclui a medida do comprimento do cabo, testes das falhas do cabo, testes do ponto de entrada, a função de blink, e do ncv, todos estes faz-lhe uma ferramenta completa para profissionais de cabeamento.

Características:

Modos de varredura dupla selecionáveis: filtro ac & não filtro ac.

Detecte a presença da tensão ca (70v-1000v).

Teste de status físico para stp, cabo lan utp.

Meça o comprimento do cabo com precisão, a escala é 2.5m ~ 500m.

Hub piscar para localizar a porta de rede pela luz de porta intermitente no hub/switch.

Disponível a 10m/100m/1000m hub/switch.

Teste de ponto de entrada: identificar quais pinos estão fornecendo energia e detectar quanta tensão, identificar qual o tipo de pse (padrão at/af).

Especificações:

Material: ABS Reforçado

Peso da embalagem: 460g / 16.23oz

Tamanho do pacote: 23*16.5*4.5cm

Parâmetros & funções do emissor:

Display lcd: 128*64 dot-matrix com luz de fundo

Fonte de alimentação: bateria de lítio 3.7v 1400mah Recarregável - (Já inclusa)

Tempo de desligamento automático: 15min/30min/60min/desligado
Proteção da tensão: dc48v, 5ma
Max. corrente de trabalho: <150ma
Tamanho: 125*70*32mm

Teste de wiemap:
Tipo de cabo: cat5, cat6, (stp & utp)
Teste com interruptor diretamente: sim
Alcance máximo: 600m

Teste do comprimento:
Tipo de cabo: cat5, cat6, (stp & utp)
Escala do teste: 2.5 - 500m
Precisão: $\pm 1.6m$
Localização da ruptura: sim

Teste da varredura:
Tipo de cabo: cat5, cat6, (stp & utp)
Tensão máxima do sinal: 5v +/-1.0v p-p (arquivo de áudio)
Frequência: 455khz
Modo duplo para digitalizar o cabo: filtro da c.a. & não filtro da c.a.
Alcance máximo: 600m (rj45)/ 400m (rj11)

Teste do ponto de entrada:
Escala de teste: padrão dc5 60 60v/interruptor poe não-padrão
Núcleo da fonte de alimentação/método de ligação em ponte final/ponte média/fonte de alimentação de 8 pinos/desconhecido
Tipo pse: padrão: ieee 802.3af/at; não padrão

Parâmetros do receptor:
Sensibilidade ajustável: sim
Ncv: ac 70v ~ 1000v 50/60hz
Lâmpada: sim
Wiemap: sim
Tipo de bateria: bateria de lítio 3.7v 1400mah
Aviso da bateria fraca: 3.5v +/-0.1v
Tempo de desligamento automático: 15min/30min/60min/desligado
Corrente em espera: <35ma
Max. corrente de trabalho: <280ma

Método de carregamento: dc 5v 1a tipo-c

Temperatura de funcionamento/umidade: 32 122 90% °f (0 50 50 °c)/não-condensação

Tamanho: 198*50*28mm

Lista de embalagem:

- 1 * emissor
- 1 * receptor
- 1 * fone de ouvido
- 1 * Cabo USB tipo C
- 3 * adaptadores de cabo
- 1 * kit de ferramentas
- 1 * manual (inglês)



- ① Emitter
- ② Receiver
- ③ RJ45 interface network cable
- ④ RJ11 interface telephone line
- ⑤ RJ45 alligator clip wire
- ⑥ Headphone
- ⑦ Type-C charging cable
- ⑧ manual
- ⑨ Toolkit
- ⑩ color box

37 400 911
JOEL SILVA
GOMES:37400
911000116

Assinado de forma digital
por 37 400 911 JOEL
SILVA
GOMES:37400911000116
Dados: 2025.09.16
11:49:29 -03'00'

