



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025

PROTOCOLO TC Nº 001238/2025

ITEM 23

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- EPP

CNPJ: 01.804.159/0001-21

ITEM	CLASSIFICAÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
23	1ª	212	699,90	8.398,80
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				8.398,80

BELO HORIZONTE, 16 DE SETEMBRO DE 2025.

PARA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
AT: PREGOEIRO
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº90010/2025

Atendendo à solicitação, apresentamos nossos preços e condições gerais de fornecimento dos equipamentos abaixo relacionados:

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
23	12	Nobreaks de 1500VA MARCA: RAGTECH MODELO: NEW EASY WAY 1500VA
VALOR UNITÁRIO: R\$ 699,90		SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NIOVENTA CENTAVOS
VALOR TOTAL: R\$ 8.398,80		OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:**PAGAMENTO:** Conforme o edital.**PRAZO DE ENTREGA:** 15 (Quinze) dias corridos.**IMPOSTOS:** Inclusos.**FRETE/EMBALAGEM/SEGURO:** Por nossa conta.**GARANTIA:** Conforme o edital**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (Sessenta) dias.

DECLARAMOS que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, encargos, cargas e descargas, impostos, embalagens e demais ônus que possam recair sobre o fornecimento.

DECLARAMOS, expressamente, que estamos de pleno acordo com todos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação e dos demais Anexos, os quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

DECLARAMOS, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não possuímos em nossos quadros funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro gral, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros vinculados a esse Tribunal, nos termos da legislação em vigor.

DADOS DO LICITANTE:

ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
RUA CASTIGLIANO, 57 - SALA 201 – PADRE EUSTÁQUIO
CEP: 30720-402 -TEL/FAX:(31)3295-5020
BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS
CPNJ: 01.804.159/0001-21 INSC. ESTADUAL: 062.678.208-0051
REPRESENTANTE: MARCELO AUGUSTO DE CASTRO
CPF: 621.073.056-68 C.I.: M-4.049.501 SSP/MG
DOMICÍLIO: BELO HORIZONTE CARGO: DIRETOR COMERCIAL

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO INTER - 077

AGÊNCIA: 0001-9

CONTA

CORRENTE: 26809603-1

Na certeza de estarmos oferecendo o serviço de acordo com a solicitação, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,



MARCELO AUGUSTO DE CASTRO

DIRETOR COMERCIAL

C.I.: M-4.049.501 SSP/MG

CPF: 621.073.056-68

ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

01 804 159 / 0001 - 21

I.E 062.678.208.00-51

ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
LTDA - EPP

RUA: CASTIGLIANO, 57 SL. 201
PADRE.EUSTÁQUIO CEP: 30720-402

BELO HORIZONTE - MG



NOBREAK

easy way

700 - 1200 - 1400 - 1450 - 1500



Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada. Protege e mantém em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.

Destaques

-  **Tecnologia "Line Interactive"** com regulação on-line
-  **Troca Fácil de Bateria**
-  **Guia de Cabos** organiza os cabos conectados
-  **Expansão de Autonomia** até 3 horas e 30 minutos com módulo adicional [somente modelos CB e CBu]
-  **Battery Save** evita a descarga desnecessária de bateria
-  **Software de Gerenciamento** gratuito na internet [somente modelos CBu e USB]

Recursos

-  **6 Tomadas de Saída**
todas protegidas na falta de energia. Conforme NBR 14136
-  **Estabilização Total**
estabilizador opera em modo rede e bateria
-  **Microprocessado**
precisão digital no controle da energia.
-  **Proteção Eficiente**
contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura
-  **Ampla Sinalização**
visual e sonora
-  **Conector de Bateria**
engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria [somente modelos CB e CBu]
-  **Trivolt Automático**
seleção automática da rede elétrica de entrada [modelo Ti]
-  **Gerenciamento de Bateria**
gerencia a vida útil e o estado da bateria [somente modelos CBu e USB]
-  **Porta USB**
compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação [somente modelos CBu e USB]
-  **Filtro de Linha**
contra distúrbios na rede elétrica

N O B R E A K E A S Y W A Y

recursos gerais	
recursos	proteções
tecnologia Senoidal por aproximação [Nobreak interativo - NBR 15014]	filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
troca fácil de bateria pelo usuário	estabilizador com 8 [oito] estágios de regulação ON-LINE [total]
microprocessador FLASH e função true RMS	proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão
trivolt automático 115V, 127V e 220V [modelo Ti]	proteção contra potência excedida [sobrecarga], curto-circuito e sobretemperatura
chave liga/desliga temporizada com função MUTE	proteção contra descarga total das baterias
6 (seis) tomadas de saída protegidas contra falta de energia	fusíveis e varistores de ação rápida
carrega as baterias mesmo com a chave desligada	fusível reserva [opcional]
battery save : evita a descarga desnecessária de bateria	

troca fácil de bateria


simples substituição da bateria pelo usuário



software de gerenciamento

Supervise Personal (download gratuito)

[somente modelos CBU e USB]




painel Easy Way

Tecla de acionamento duplo

Tecla de Função Mute e desabilita battery Save

Tecla Liga/Desl



Leds indicadores de estado de operação do nobreak

Sinalização sonora em todos os eventos e falhas com tecla de silenciamento (mute).

Características Técnicas	Modelos STD, USB, CB e CBU						
Potência Nominal (VA)*	700	1200 _(CB)	1450	1500 _(STD)	1400 _(CB)	1500 _(CB)	1500 _(CB)
Fator de potência	0,7		0,5			0,7	
Faixa de operação em modo rede	84V até 142V (modelos M1 e Ti em rede 115-127V) 175V até 252V (modelo M2 em rede 220V) 175V até 284V (modelo Ti em rede 220V)						
Rendimento	>95% com rede e >85% com inversor						
Regulação de saída do inversor	< +/- 2% com carga linear						
Tempo de acionamento do inversor	0,7 ms						
Tempo de carga da bateria interna (até 80%)	8 horas						
Forma de onda do inversor	Senoidal Modificada						
Frequência de saída do inversor (+/- 1%)	60 Hz						
Tempo de resposta do estabilizador	1 ciclo de rede						
Regulação em modo rede	-10% / +6%						
Battery Save (auto-desligamento)	Sim						
Proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim						
Proteção contra surtos de tensão varistor 65J (8x20us)	Sim						
Ruído audível máximo a um metro da unidade	56 dB						
Número de baterias	1						
Número de tomadas	6						
Circuito desmagnetizador	Sim						
Peso líquido (Kg)	6,5	7,7		8,0			9,0
Peso bruto (Kg)	6,8	7,9		8,2			9,2
Dimensões do equipamento A x L x P (mm)	168 x 138 x 375						
Dimensões da embalagem A x L x P (mm)	182 x 144 x 380						

* Aplicação em equipamentos de informática

Configurações	Monovolt 115V (M1)**	Monovolt 220V (M2)*	Trivolt (Ti)	Bivolt (Biv)
tensão de entrada	115-127V	220V	115-127V ou 220V	115-127V ou 220V
tensão de saída	115V	220V	115V	115V ou 220V

**Somente modelos 1200VA - *somente sob encomenda

Traseira do Modelo Easy Way



O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

Combinação	Indicamos	Autonomia	+ Módulo MB1 A 40/12	+ Módulo MB2 A 40/12
20" + Impressora Inkjet = 65W Desktop on board	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT NEW 1200 XT NEW 1500 XT	38 min. 43 min.	5h 10min.	9h 40min.
20" + Impressora Multifuncional Inkjet = 90W Desktop off board	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT NEW 1200 XT NEW 1500 XT	30 min. 36 min.	4h 30min.	9h
20" + Impressora Multifuncional Inkjet = 180W 2 Desktops off board	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT NEW 1200 XT NEW 1500 XT	12 min. 16 min.	2h.	4h 15min.
42" + Receptor de TV = 130W TV 42"	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT NEW 1200 XT NEW 1500 XT	19 min. 29 min.	2h 30min.	4h 30min.
Servidor de vigilância + 8 câmeras = 75W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT NEW 1200 XT NEW 1500 XT	32 min. 42 min.	4h 45min.	9h.
Telefone + Modem + Roteador = 30W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT NEW 1200 XT NEW 1500 XT	1h 20min. 1h 30min.	8h	16h

Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. Tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura, operação, bem como das características do micro conectado.

recursos comparativos de modelos	CB*	CBu*	USB*	STD
Conector de engate para módulos de bateria	Sim	Sim	Não	Não
Bateria interna	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta USB	Não	Sim	Sim	Não

*modelos CB e USB somente sob encomenda



central de atendimento

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo sem aviso prévio. Rev. Nov/24

1 1 2 1 4 7 3 0 0 0

• info@ragtech.com.br

• www.ragtech.com.br

